



PNEUMATYCZNA OPONA DIAGONALNA KLASY MID-RANGE

## T-800

### Zbilansowana Wydajność

T-800: pneumatyczna opona diagonalna Trelleborga została zaprojektowana tak, aby dostarczyć dobrą wydajność przy atrakcyjnej cenie w pracy wózków widłowych i innego sprzętu przemysłowego. Wzór bieżnika zapewnia optymalną przyczepność i trakcję. Konstrukcja diagonalna gwarantuje wysoką stabilność i wygodę użytkowania.

### EFEKTYWNOŚĆ PRACY

#### DŁUGOTRWAŁA PRACA

Produkty Trelleborga gwarantują najlepszą w swojej klasie efektywność zastosowania: dłuższy czas życia opony, dodatkowe godziny jej pracy, zmniejszony czas przestojów oraz niższe koszty obsługi.

#### OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Trelleborg jest wiodącym producentem opon dla wiodących producentów maszyn. Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi ciężko pracujemy by sprostać ich wymaganiom dotyczącym m.in. zużycia energii. Wyniki tej współpracy w prosty sposób prowadzą do oszczędności paliwa u naszych klientów.

### STABILNOŚĆ PRACY

Opony Trelleborga są tak konstruowane, aby zapewnić maksymalną powierzchnię styku opony z podłożem, w konsekwencji czego najlepszą stabilność pracy i równomierne zużycie bieżnika opony.

### KOMFORT UŻYTKOWANIA

Trelleborg znakomicie rozumie wymagania bezpieczeństwa pracy operatorów. Nasze produkty zapewniają zredukowane drgania i utrzymują hałas na minimalnym poziomie. Wypełniamy najostrzejsze regulacje dotyczące bezpieczeństwa, zapewniając komfortową pracę.

## PNEUMATYCZNA OPONA DIAGONALNA KLASY MID-RANGE

## T-800

Rozmiar Opony	Rozmiar Alternatywny	PR	Rozmiar Felgi	Wymiary Opony [mm]			Ciśnienie Wewnętrzne [bar]	Typ Opony	Nośność [kg]	
				Średnica Zewnętrzna	Szerokość Profilu	Głębokość Bieżnika			Wózki widlowe do 25 km/h	
									Koło Nośne	Koło Sterujące
<b>15x4½-8</b>	125/75-8	12	3.25-8	385	122	8	10.00	Dętkowa	1.040	800
<b>5.00-8</b>		10	3.00D-8	465	135	13	10.00	Dętkowa	1.415	1.090
<b>18x7-8</b>	180/70-8	16	4.33R-8	453	160	17	10.00	Dętkowa	2.145	1.650
<b>6.00-9</b>		12	4.00E-09	540	155	13	10.00	Dętkowa	1.885	1.450
<b>21x8-9</b>	200/75-9	14	6.00E-09	536	204	18	9.00	Dętkowa	2.535	1.950
<b>6.50-10</b>		10	5.00F-10	597	183	14	7.80	Dętkowa	1.950	1.500
<b>23x9-10</b>	225/75-10	20	6.50F-10	585	228	19	10.00	Dętkowa	3.445	2.650
<b>7.00-12</b>		14	5.00S-12	685	196	15	9.00	Dętkowa	2.755	2.120
<b>27x10-12</b>	250/75-12	14	8.00G-12	691	245	21	7.00	Dętkowa	3.545	2.725
<b>7.00-15</b>	29x8-15	14	5.5-15	755	190	17	9.30	Dętkowa	3.250	2.500
<b>7.50-15</b>		14	6.0-15	808	215	17	9.30	Dętkowa	3.640	2.800
<b>8.25-15</b>		14	6.5-15	834	255	18	8.00	Dętkowa	4.225	3.250
<b>28x9-15</b>	225/75-15 (8.15-15)	14	7.0-15	722	217	20	10.00	Dętkowa	3.900	3.000
<b>250-15</b>	250/70-15	20	7.0-15	760	240	21	10.30	Dętkowa	5.040	3.875
<b>300-15</b>	315/70-15	20	8.0-15	840	290	25	9.40	Dętkowa	6.500	5.000
<b>28x12½-15</b>	355/45-15	20	9.75-15	728	285	16	9.00	Dętkowa	4.535	3.490
<b>10.00-20</b>	290/95-20	16	8.0-20	1.073	278	23	7.90	Dętkowa	6.500	5.000
<b>12.00-20</b>	330/95-20	18	8.0-20	1.146	315	25	8.90	Dętkowa	8.360	6.430
<b>12.00-20</b>	330/95-20	22	8.0-20	1.146	315	22	10.50	Dętkowa	9.460	7.275
<b>16.00-25*</b>	445/95-25	32	11.25-25/2.0	1.493	432	29	10.00	Bezdełkowa	16.250	12.500
<b>18.00-25*</b>	505/95-25	40	13.00-25/2.5	1.675	500	54	10.00	Bezdełkowa	22.750	17.500
<b>18.00-33*</b>	505/95-33	40	13.00-33/2.5	1.875	500	71	10.00	Bezdełkowa	27.560	21.200

\* wzór bieżnika nie pokazany

## DOSTĘPNE MIESZANKI

Standardowa  
czarna

## WZÓR BIEŻNIKA



T-800

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS